






BLANK FORMAT

						FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-2

PRINTED U.S. FORMAT

MANUFACTURED BY : ABC MANUFACTURING			DATE OF MFG. : 11/2011																	
GVWR : 3175 KG (7000 LB)																				
GAWR (EACH AXLE)	WITH TIRES	RIMS AT	COLD																	
1588 KG (3500 LB)	ST205-75R15 6 PLY	5J X 15	345 KPA (50PSI) SINGLE																	
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE																				
V.I.N. : XXXA1V42581407002		TYPE : TRAILER	VACUMM-40																	
	TIRE AND LOADING INFORMATION The weight of cargo should never exceed 2,325 kg or 5,125 lbs.	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION	XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002	FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-2	XXXA1V42581407002 															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIRE</th> <th>SIZE</th> <th>COLD TIRE PRESS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRONT</td> <td>ST205-75R15 6 PLY</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>INTER</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REAR</td> <td>ST205-75R15 6 PLY</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>SPARE</td> <td>NONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESS.	FRONT	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)	INTER			REAR	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)	SPARE	NONE						
TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESS.																		
FRONT	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)																		
INTER																				
REAR	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)																		
SPARE	NONE																			

PRINTED BILINGUAL FORMAT

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR : ABC MANUFACTURING			DATE : 11/2011																	
GVWR / PNBV : 3175 KG (7000 LB)																				
GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU)	TIRE / PNEU	RIM / JANTE	COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONFL. À FROID KPA (PSI / LPC)																	
1588 KG (3500 LB)	ST205-75R15 6 PLY	5J X 15	345 KPA (50PSI) SINGLE																	
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION																				
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE																				
V.I.N./N.I.V. : XXXA1V42581407002		TYPE : TRA/REM	VACUMM-40																	
	TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT The weight of cargo should never exceed 2,325 kg or 5,125 Le poids du chargement ne doit jamais dépasser	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS	XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002 XXXA1V42581407002	FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-2	XXXA1V42581407002 															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIRE / PNEU</th> <th>SIZE / DIMENSIONS</th> <th>COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR/AV</td> <td>ST205-75R15 6 PLY</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>INT/INT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RR/AR</td> <td>ST205-75R15 6 PLY</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>SPARE/DE SECOURS</td> <td>NONE/AUCUN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID	FR/AV	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)	INT/INT			RR/AR	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)	SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN						
TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID																		
FR/AV	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)																		
INT/INT																				
RR/AR	ST205-75R15 6 PLY	345 KPA (50 PSI)																		
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN																			