


PRINTED U.S. FORMAT


MANUFACTURED BY : ABC MANUFACTURING		DATE OF MFG. : 06/2014	
GVWR : 3175 KG (7000 LB)			
GAWR (EACH AXLE)	WITH TIRES	RIMS AT	COLD
1588 KG (3500 LB)	ST205-75R15	15 X 5 J	345 KPA (50 PSI) SINGLE
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE			
V.I.N. : XXXA1U825EM407001		TYPE : TRAILER	UTILITY - 8'

	TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT	XXXA1U825EM407001	FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-D4															
	The weight of cargo should never exceed 2,769 kg or 6,105 lbs.																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIRE</th> <th>SIZE</th> <th>COLD TIRE PRESS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRONT</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>INTER</td> <td>NONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REAR</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>SPARE</td> <td>NONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESS.	FRONT	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	INTER	NONE		REAR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	SPARE	NONE		SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS	XXXA1U825EM407001	XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001
TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESS.																
FRONT	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
INTER	NONE																	
REAR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
SPARE	NONE																	


XXXA1U825EM407001


PRINTED BILINGUAL FORMAT


MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR : ABC MANUFACTURING		DATE : 06/2014	
GVWR / PNBV : 3175 KG (7000 LB)			
GAWR (EACH AXLE) /			COLD INFL. PRESS. / PRESS.
PNBE (CHAQUE ESSIEU)	TIRE / PNEU	RIM / JANTE	DE GONFL. À FROID
1588 KG (3500 LB)	ST205-75R15	15 X 5 J	KPA (PSI / LPC)
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION			
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE			
V.I.N./N.I.V. : XXXA1U825EM407001		TYPE : TRA/REM	UTILITY - 8'

	TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT	XXXA1U825EM407001	FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-D4															
	The weight of cargo should never exceed Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 2,769 kg or 6,105 lbs.																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIRE / PNEU</th> <th>SIZE / DIMENSIONS</th> <th>COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR/AV</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>INT/INT</td> <td>NONE/AUCUN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RR/AR</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>SPARE/DE SECOURS</td> <td>NONE/AUCUN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID	FR/AV	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	INT/INT	NONE/AUCUN		RR/AR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN		SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS	XXXA1U825EM407001	XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001
TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID																
FR/AV	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
INT/INT	NONE/AUCUN																	
RR/AR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN																	


XXXA1U825EM407001

PRINTED CANADA MANUFACTURER

MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR: ABC MANUFACTURING			
DATE: 06/2014		86761 ALLEN ROAD	
TYPE : TRA / REM UTILITY - 8'		LUCKNOW, ONTARIO N0G 2H0	
GVWR / PNBV: 3175 KG (7000 LB)		V.I.N. / N.I.V. : XXXA1U825EM407001	
GAWR (EACH AXLE) /			COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONFL. À FROID
PNBE (CHAQUE ESSIEU)	TIRE / PNEU	RIM / JANTE	KPA (PSI / LPC)
1588 KG (3500 LB)	ST205-75R15	15 X 5 J	345 KPA (50 PSI / LPC) SINGLE
CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES FEDERALES DE SURERE AUTOMOBILE EN VIGUEUR AU CANADA À LA DATE FABRICATION INDIQUEE CI-DESSUS			
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE			

	TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT	XXXA1U825EM407001	FOR REORDER CALL PMCS (818) 957-5649 PART # LS-CL-D4															
	The weight of cargo should never exceed Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 2,769 kg or 6,105 lbs.																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIRE / PNEU</th> <th>SIZE / DIMENSIONS</th> <th>COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FR/AV</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>INT/INT</td> <td>NONE/AUCUN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RR/AR</td> <td>ST205-75R15</td> <td>345 KPA (50 PSI)</td> </tr> <tr> <td>SPARE/DE SECOURS</td> <td>NONE/AUCUN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID	FR/AV	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	INT/INT	NONE/AUCUN		RR/AR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)	SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN		SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS	XXXA1U825EM407001	XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001 XXXA1U825EM407001
TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID																
FR/AV	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
INT/INT	NONE/AUCUN																	
RR/AR	ST205-75R15	345 KPA (50 PSI)																
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN																	


XXXA1U825EM407001